



# INSTALLATIE WHIRLPOOLSYSTEEM

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### ATTENTIE

#### **De producent heeft geen enkele verantwoordelijkheid als:**


- De elektronische installatievoorschriften volgens de norm C.E.I. 64.8 (IEC 364) met betrekking tot woningen niet opgevolgd worden.
- De installatie- en garantievoorschriften in de gebruiksaanwijzing niet opgevolgd worden.
- Het bad niet volgens de normen C.E.I. EN 60335-1 en C.E.I. EN 60335-2-60 gebruikt en geïnstalleerd wordt.
- Het buitengewone onderhoud niet door hiervoor speciaal opgeleid personeel uitgevoerd wordt.
- Leest u alstublieft voor ingebruikname van het produkt de gebruiksaanwijzing compleet en aandachtig door.
- Bewaart u de gebruiksaanwijzing voor eventuele toekomstige raadpleging.
- Xpoools behoudt zich het recht voor veranderingen c.q. verbeteringen door te voeren zonder de verplichting deze vooraf aan te kondigen of het produkt om te wisselen.
- Dit produkt mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontworpen is. De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortkomend uit gebruik waarvoor het produkt niet geschikt is. Het eventuele, professionele gebruik van het bad moet bij bestelling duidelijk aangegeven worden.

### ELEKTRONISCHE INSTALLATIE

- De installatie dient te geschieden door een landelijk erkende installateur en daarbij dient men rekening te houden met de plaatselijke voorschriften conform C.E.I. EN 60335-1 en C.E.I. EN 60335-2-60, verkrijgbaar bij betreffende energiebedrijf.
- De reeds gemonteerde aansluitkabel moet permanent aan een waterdichte contactdoos aangesloten worden. De netspanning, één fase 230V.
- Indien de aansluitkabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door een speciale kabel, die verkrijgbaar is bij Xpoools B.V., telefoonnummer: +31 (0)297 255 005, faxnummer: +31 (0)297 214 567 of via email: [info@xpoools.nl](mailto:info@xpoools.nl).
- Het metalen frame moet geaard zijn. Hiervoor dient u gebruik te maken van een geel/groene draad met een dikte van 4 mm of een witte draad met een dikte van 6 mm. Bevestig deze op de speciaal daarvoor aangebrachte chassisklem.
- Het bad met whirlpoolsysteem moet dusdanig geïnstalleerd worden, dat de elektrische componenten niet aan te raken zijn voor mensen die het bad gebruiken.

A.U.B. LEZEN VOORDAT HET BAD GEINSTALLEERD WORDT.  
WAARSCHUWING  
ATTENTIE

- Om ongelukken te voorkomen overtuigt u zich er a.u.b. van dat kinderen of invaliden de whirlpool alleen onder constante surveillance gebruiken.
- ATTENTIE: het desinfectiemiddel in de houder is GIFTIG, A.U.B. NIET INSLIKKEN!
- Controleer dat de afvoer altijd goed funktioneert.
- Niet de jets blokkeren met objecten of met gedeeltes van het lichaam.
- Nooit de pomp aanzetten voordat de jets compleet onder water staan.
- Altijd de pomp uitzetten voordat het bad compleet leeg is.
- A.u.b. geen water gebruiken met een temperatuur van over de 50° Celsius. Gebruikt u water met een maximale temperatuur van 38° Celsius.
- Nadat het bad geïnstalleerd is en voordat het gevuld wordt voor de eerste keer (test/gebruik) moet al het afval (zoals stukjes tegel, cement, olie) verwijderd zijn.
- Controleer het bad grondig op eventuele beschadigingen of onvolkomenheden voordat u het bad inbouwt/integelt. Test tevens het whirlpoolsysteem voordat u het bad inbouwt of integelt.
- Til het bad nooit op aan de leidingen, bedrading of pijpen. Dit kan lekkage of andere schade veroorzaken.
- Verzekert u zich ervan dat de badkamervloer altijd schoon en droog is, om te vermijden dat iemand uitglijdt of valt.
- Geen alcohol, drugs of medicijnen gebruiken tijdens of voor het gebruik van de whirlpool, omdat dit tot flauwvallen en dus tot verdrinkingsgevaar leiden kan.
- Personen die lijden aan overgewicht, storingen in de bloeddruk (te hoog of te laag), hartfunctiestoringen, storingen in de bloedsomloop, suikerziekte of zwangere vrouwen, wordt aangeraden een arts te raadplegen voordat ze de whirlpool gebruiken.
- Personen die medicijnen innemen wordt aangeraden een arts te raadplegen voordat ze de whirlpool gebruiken, omdat sommige medicijnen als bijwerking slaperigheid hebben, ofwel de hartslag of de bloeddruk beïnvloeden kunnen.
- Om (eventuele) reparatie te vereenvoudigen moet ter hoogte van de motor een makkelijk toegankelijk inspectieluik zijn aangebracht met een afmeting van minimaal 40x40 cm. De overige componenten in de badkamer moeten makkelijk te verplaatsen zijn om toegang te verschaffen tot het luik. Bij eventuele service dienen de componenten verwijderd te zijn en dient het serviceluik open te zijn voor de servicemonteur. Schade of kosten die ontstaan door het niet opvolgen van deze voorschriften zijn voor rekening van de klant.
- Onder het bad moet voldoende ventilatie zijn; dat wil zeggen een minimale luchtopening van 10x10 cm.
- Verzekert u zich ervan dat de toegang tot de plek waar het bad geïnstalleerd moet worden vrij is en voorzien van voldoende verlichting.



POOLS

## ONDERHOUD EN REPARATIE

Het gehele bad met al zijn componenten moet goed onderhouden worden. Volgt u a.u.b. de navolgende aanwijzingen zorgvuldig op, om te voorkomen dat de glans van het acryl of metaal afgaat:

- Om het bad schoon te maken slechts zachte doeken en PH-neutrale, niet schurende, schoonmaakmiddelen gebruiken. Geen synthetische doeken, schuursponsjes, sponsjes met metaaldraden, scherpe methylohoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, alcohol, aceton of andere oplossingsmiddelen gebruiken, daar deze de oppervlakte aantasten.
- Geen badschuim, badolie, badzout of andere middelen gebruiken die niet specifiek geschikt zijn voor gebruik in een whirlpool (deze lossen zich niet volledig op en zijn daarom potentieel schurend).
- Om eventuele kalkaanslag te verwijderen kunt u, in water verdunde, lauwwarme azijn gebruiken.
- Schade die door kalkaanslag veroorzaakt wordt valt niet onder de produktgarantie: wij raden de installatie van een ontkalkingsmechanisme aan om kalkaanslag te voorkomen.
- A.u.b. het bad niet langere tijd aan ultravioletstralen (bijvoorbeeld een solarium) of aan direkt zonlicht blootstellen, om te voorkomen dat de kleur aangetast wordt.
- Wij raden u aan periodiek het complete whirlpoolsysteem te reinigen met behulp van de reinigingscyclus (bij systemen die hiervan voorzien zijn). Volgt u a.u.b. de instructies op die aangegeven zijn voor elk systeem.
- Kleine beschadigingen kunnen met behulp van een acryl reparatieset gerepareerd worden. Licht krasjes kunnen gemakkelijk verwijderd worden door ze licht op te schuren met fijn schuurpapier (nr. 1200) en ze vervolgens met autopolish uit te poetsen.